



Ontwikkeling

SELION M12

EEN COMPACTE SNOEIZAAG, IDEEAAL VOOR DELICAAT SNOEIEN

Met slechts 1,95 kg is de ultralichte snoeizaag SELION M12 een uiterst efficiënt gereedschap voor uzelf en uw medewerkers.

Hanteerbaar en veelzijdig, ideaal voor boomkwekers, wijnbouwers en hoveniers. Het exclusieve ontwerp is gericht op de gebruiker, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor snel en nauwkeurig snoeien.



Prijs van de technische innovatie
AGRILEVANTE - 2011

Vermelding
SIVAL - 2011

Bronzen medaille
VINITECH - 2010

SELION M12

KENMERKEN SELION M12

ERGONOMISCH

PRODUCTIEF

AANPASBAAR

DUURZAAM

Gebruikerservaring

Ik beschik over het hele assortiment voor Groenvoorzieningen, behalve de CULTIVION. Sinds ik gereedschap van PELLENC gebruik, is het werktempo in mijn bedrijf veranderd. Ik doe het werk nu relaxter, sneller en comfortabeler. Daarnaast waardeer ik de besparingen die de accuproducten van PELLENC mij opleveren. Ik heb ook veel waardering voor de professionele service.

Franco Pizzolorusso,
Andria, Italië



ERGONOMISCH

- Slechts 1,95 kg in de hand.
- Het compacte formaat en de Soft Touch -handgreep maken het gemakkelijk om het gereedschap ter hand te nemen.
- Ontworpen voor alle soorten handsnoeiwerk.
- Software voor een nauwkeuriger snijresultaat.

NIEUW



PRODUCTIEF

- Sterk en betrouwbaar, koppelingsloos (directe aandrijving op tandwiel).
- Betrouwbaar met een gebruiksduur van minimaal een werkdag.
- PELLENC Brushless 1200 W elektromotor (gelijk aan 30 cc benzinemotor).
- Automatische kettingspanning.



AANPASBAAR

- Snoeizaag bestemd voor het snoeien van schaduwbomen, sierbomen, wijnstokken of stevige hagen.
- Past zich aan zijn omgeving aan door zich tussen de takken van verschillende dikte voort te bewegen.



DUURZAAM

- Verbruikt tot 30% minder kettingolie.

DE VOORDELEN VAN HET PRODUCT



2 JAAR GARANTIE



Veiligheid

PELLENC heeft 4 innovaties ontwikkeld om de gebruiker te beschermen:

1. De terugslagsensor met elektronische inschakeling schakelt ogenblikkelijk een elektrische kettingrem in bij een val of terugslag, en is acht keer gevoeliger dan de kettingrem van een kettingzaag op benzine.
2. Met de OREGON ketting is de terugslag, als deze plaatsvindt, minder sterk dan op een klassieke kettingzaag.
3. Het systeem voor autodiagnose van het gereedschap controleert herhaaldelijk of de elektronische terugslagsensor werkt, en als dat zo is, kan de machine in werking gezet worden.
4. De starttrekker met dubbele impuls: voorkomt onvoorziën opstarten van de kettingzaag.

DE VOORDELEN VAN PELLENC



Automatische aanspanning van de ketting

De kettinggeleider is gemonteerd op een gepatenteerd mechanisme dat de ketting automatisch aantrekt.

Octrooi PELLENC



Elektronische kettingrem

De kettingrem treedt onmiddellijk in werking bij een val of terugslag.

Octrooi PELLENC



Elektronisch beheer van de oliehoeveelheid

Het systeem regelt de smering van de ketting afhankelijk van de gevraagde werkinspanning.

Octrooi PELLENC



Spansleutel

Met deze sleutel wordt de ketting aangespannen en heeft men snel toegang tot het kettingwiel en de ketting.

Octrooi PELLENC

▶ Video 3D-animatie

▶ Video Commercieel

ACCESSOIRES & VERBRUIKSGOEDEREN

CARVING ZAAGBLAD 6" - 15 CM

Geprofileerd zaagblad voor het zagen of beeldhouwen van hout.



Standaard verkocht - ref: 80343

ANTI-KICKBACK ZAAGBLAD 6" - 15 CM

Zaagblad van 15 cm in composietmateriaal.



ref: 78790

KETTING OREGON 1/4" - 25AP - 1,3 MM - 42E

Antiterugslagketting.



Standaarduitrusting- ref: 71550

PRECISIEZAAGBLAD 6" - 15 CM

Zaagblad van 15 cm voor efficiënter werken.



ref: 138788

PRECISIEKETTING 1/4" - 1.1 mm - 41E

Ketting die de benodigde inspanning vermindert tijdens het zagen.



ref: 138880

VIJLKIT

Ronde vijl - platte vijl - Krabber.



ref: 68520

BIOLOGISCHE OLIE VOOR KETTINGZAGEN

Biologisch afbreekbare kettingolie.

Jerrycan 5 liter.



ref: 116688

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	SELION M12
Maximumvermogen - W	1200
Equivalentie benzinemotor - cm ³	30
Gewicht - kg	1,95
Motorsnelheid - t/min.	5.400
Kettingsnelheid - m/s	10,3
Lengte zaagblad - cm / duim	15 / 6"
Ketting OREGON	
Steek	1/4"
Type / Aandrijfschakel / Aantal schakels	25AP / 1,3 mm / 42E
Kettingwielen	9 tanden 1/4"
Inhoud reservoir - cl	7
Geluidsdruk (L _{pa})* - met onzekerheid KpA = 3,0 dB(A)	84
Gegarandeerd geluidsvermogen (L _{WA})**	98
Trillingsniveau handgreep vooraan (a _{hv})* - met onzekerheid K= 1,5 m/s ²	<2,5
Gebruiksduur*** met de accu ALPHA 520	Tot 4 à 5u
Gebruiksduur* met accu 250	Tot 2 uur
Peristaltische pomp	•
Automatische kettingspanner	•
Ingebouwde inklapbare sleutel	•
Elektronische kettingrem	•
Transportkoffer	•

* Standaard * Meting van geluid en trillingen volgens EN 60745-1 en EN 60745-2-13.

** Volgens Richtlijn 2000/14/EG.

*** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes. De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.

KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES * TER AAN