



Ontwikkeling

## SELION TELESCOPIC

### EEN KRACHTIGE, LICHTE EN MULTIFUNCTIONELE HOOGSNOEIER

Het SELION TELESCOPIC assortiment vaste en telescopische snoeischaren is ideaal voor uw snoeiwerkzaamheden boven het hoofd.

Hun geringe gewicht bevordert zowel de snoeikwaliteit als de hanteerbaarheid. Ze kunnen zowel worden gebruikt in een stedelijke omgeving als voor boswerkzaamheden of op landbouwbedrijven. De SELION snoeizagen op steel zijn krachtig en veelzijdig.



Vermelding "Veiligheid en werkomstandigheden"  
FOREXPO - 2008

## SELION TELESCOPIC

### KENMERKEN SELION TELESCOPIC

#### Gebruikerservaring



LICHT



PRODUCTIEF



MULTIFUNCTIONEEL



DUURZAAM

*Ik gebruik materiaal van PELLENC, namelijk 36 OLIVIONS, 10 SELIONS op steel, 20 LIXIONS. Sinds 2006 is onze belangstelling voor deze producten blijven groeien, vanwege de technologische innovaties die inspelen op de huidige en toekomstige verwachtingen van onze productieprocessen in de wijnbouw en olijfteelt.*

Dhr. Abdelaziz El Kouane,  
Productiemanager van de wijngaarden  
van de Groep Brahim Zhiber



### LICHT

- Licht en gemakkelijk hanteerbaar.
- Uitschuifbare buis voor het snoeien van takken tot 4,5 meter hoogte.

### PRODUCTIEF

- Krachtige motor voor grotere efficiëntie (Brushless PELLENC 1200W).
- Tijdwinst dankzij het automatisch aanspannen van de ketting.
- Precisie en stabiliteit bij het snoeien als gevolg van het geringe gewicht.
- Gebruiksduur van minimaal een werkdag.
- **NIEUW** Zaagsoftware die de gebruiker helpt de toegepaste kracht beter te doseren en met grotere precisie te werken.
- **NIEUW** Precisiezaagblad met smalle geleider voor een grotere nauwkeurigheid en een beter zaagresultaat.



### MULTIFUNCTIONEEL

- 2 modellen telescopische stelen.
- Voor gebruik in stedelijke omgevingen (geen geluidsoverlast) en bossen.
- Voor snoeiwerk in groenvoorzieningen, de olijfteelt of boswerkzaamheden dankzij hun aanpasbare vermogen.
- Steel met een reikwijdte van max. 4,5 m hoogte afhankelijk van de behoeften.
- Draaibare kop met meerdere standen -45°/+90°.



### DUURZAAM

- Slijtvaste en zuinige motor (verbruikt tot 30% minder kettingolie).
- Gebruik van biologisch afbreekbare kettingolie.
- Weinig onderhoud garandeert een langere levensduur.
- Scharnier van de kop in roestvrij staal.



## DE VOORDELEN VAN HET PRODUCT

2 JAAR GARANTIE



KEES VAN DER SPEK  
TUIN EN PARKMACHINES • TER AAR

SELION T175-225



SELION T220-300



▶ Video 3D-animatie

▶ Video Commercieel

## DE VOORDELEN VAN PELENC



### Automatische aanspanning van de ketting

Het zaagblad is uitgerust met een geotrooieerd mechanisme dat zorgt voor automatische aanspanning van de ketting.

Octrooi PELENC



### Elektronisch beheer van de oliehoeveelheid

Het systeem regelt de smering van de ketting afhankelijk van de gevraagde werkinspanning.

Octrooi PELENC



### Spansleutel

Met deze sleutel wordt de ketting aangespannen en heeft men snel toegang tot het kettingswiel en de ketting.

Octrooi PELENC



Nieuw

### Knikstelsysteem van staal

Dankzij de draaibare kop +90°/-45°, past het gereedschap zich makkelijk aan de werkomgeving aan.

## ACCESSOIRES & VERBRUIKSGOEDEREN

### PRECISIEZAAGBLAD 9.4" - 24 CM

Zaagblad van 24 cm voor efficiënter werken.



Standaard uitrusting- ref: 138823

### PRECISIEKETTING 1/4" - 1.1MM - 55E

Voor snoeien met minder inspanning.



Standaarduitrusting- ref: 138883

### CARVING ZAAGBLAD 6" - 15 CM

Geprofileerd zaagblad voor het zagen of beeldhouwen van hout.



ref: 80343

### KETTING OREGON 1/4" - 25AP - 1,3 MM - 42E

Antiterugslagketting.



ref: 71550

### STANDAARD ZAAGBLAD 10" - 25 CM

Zaagblad van 25 cm in composietmateriaal.



ref: 66756

### KETTING OREGON 1/4" - 25AP - 1,3 MM - 58E

Antiterugslagketting.



ref: 64486

### PRECISIEZAAGBLAD 6" - 15 CM

Zaagblad van 15 cm voor efficiënter werken.



ref: 138788

### PRECISIEKETTING 1/4" - 1.1 mm - 41E

Voor snoeien met minder inspanning.



ref: 138880

### BIOLOGISCHE OLIE VOOR KETTINGZAGEN

Biologisch afbreekbare kettingolie.

Jerrycan 5 liter.



ref: 116688

### VIJLKIT

Ronde vijl - Platte vijl - Krabber.



ref: 68520

## DE TECHNISCHE KENMERKEN

	T175/225	T220/300
Maximumvermogen - W	1200	1200
Equivalentie benzinemotor - cm <sup>3</sup>	30	30
Gewicht - kg	3,25	3,60
Motorsnelheid - t/min.	5.400	5.400
Lengte steel - cm	175 tot 225	220 tot 300
Kettingsnelheid - m/s	10,3	10,3
Lengte zaagblad - cm / duim	24 / 9,4"	24 / 9,4"
Ketting		
Steek	1/4"	1/4"
Type / Aantal schakels	1,1mm - 55E	1,1mm - 55E
Kettingwielen	9 tanden 1/4"	9 tanden 1/4"
Inhoud reservoir - cl	25	25
Geluidsdruk (L <sub>pa</sub> )* - met onzekerheid KpA = 3,0 dB(A)	82	80
Gegarandeerd geluidsvermogen (L <sub>wkd</sub> )**	93	94
Trillingsniveau (a <sub>nv</sub> )* - met onzekerheid K= 1,5 m/s <sup>2</sup>	0,52	0,44
Draaibare kop met meerdere standen	+90° / -45°	+90° / -45°
Telescopische steel	•	•
Peristaltische pomp	•	•
Automatische kettingspanner	•	•
Ingebouwde inklapbare sleutel	•	•
Gebruiksduur*** met de accu ALPHA 520	Tot 4 à 5u	

\* Standaard geleverd

\* Meting van geluid en trillingen volgens EN 60745-1 en EN 11680-2.

\*\* Volgens Richtlijn 2000/14/EG.

\*\*\* Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes. De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.