

Terrazza MC

Aanpassen van de Terrazza MC voor het makkelijker wisselen van de borstelblokken.

Omdat gebleken is dat tijdens het werken met de Terrazza MC de mogelijkheid bestaat dat de bevestigingsbouten krom raken hebben we gekozen voor een andere manier van bevestigen van de borstelblokken.

Werkwijze:

- U demonteert de oude borstelblokken waarna u alleen de (witte) hoofdborstel overhoud.
- Hierna boort u de bestaande boutgaten met een 6.5 mm boortje op.
- Wanneer u nu de nieuwe borstelblokken monteert gebruikt u de korte (70 mm), bijgeleverde, boutjes in de borstel en plaatst deze in de hoofdborstel.
- U zult nu zien dat de schroefdraad door de hoofdborstel heen steekt en u monteert hierop de bijgeleverde vleugelmoer (6 mm)
- Wanneer het borstelblok gesleten is en er een vulstuk geplaatst moet worden, draai dan simpelweg de vleugelmoer los en schuif het vulstuk er tussen. Hierna zet u de vleugelmoer weer met de hand vast.
- Als u het 2^e vulstuk wilt plaatsen zal blijken dat de schroefdraad van de bout tekort is om de vleugelmoer te monteren. Hiervoor leveren wij standaard een langere (90 mm) bout bij welke u vervangt voor de korte uitvoering.
- Omdat wij altijd boutjes bij nieuwe borstelblokken leveren kunt u na gebruik de oude, kromme exemplaren weggooien.

Mocht u nog vragen hebben over het aanpassen van de borstel dan kunt altijd contact met ons opnemen. (dit geldt ook voor alle andere vragen over de Terrazza MC)

Met vriendelijke groet,

