

K 1050 TS(T) - KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY



Scan mij voor
meer info over
dit toestel



INDICE DE RÉPARABILITÉ
HERSTELBAARHEIDINDEX
REPARATURFÄHIGKEIT



[Meer over de berekening van de index](#)

KEES VAN DER SPEK

TECHNISCHE GEGEVENS

K 1050 TS(T)

Maximale druk	160 bar
Werkdruk	130 bar
Debiet	7,5 l/min 450 l/u
Hogedrukslang 12 m (met oproller)	49116
Hogedrukslang 8 m (zonder oproller)	49707.0
Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 4 D10 12520
Lans met vlakstraalsproeier	12900-03
Lans met vuilfrees	42403-03
Toerental motor	2.800 t/min
Elektrisch vermogen	230 V/ 9,6 A/ 50 Hz
Energieverbruik	2,2 kW
Gewicht	23 kg 26 kg
Total Stop systeem	x
Referentie EAN code zonder oproller (TS)	49505.1 40 12314 12010 3
Referentie EAN code met oproller (TST)	49510.1 40 12314 12020 2

Advies bij gebruik

- Voor particuliere gebruikers
- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Opgelet: 2.800 t/min
- Het apparaat gebruiken in liggende positie
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van K 1050 TS(T)

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing